

Aanleverspecificaties

Bij vectorbestanden dient u de volgende punten in acht te nemen:

- Bestand aanleveren in (Certified) PDF inclusief 1 cm overlap
- Teksten omzetten naar lettercontouren
- Kleuren in CMYK- Spotkleuren of grijswaarden
- PMS kleuren altijd als coated aanleveren
- Bestand opmaken met ICC-Kleurprofiel: (bijv. Euroscale Coated V2, Coated FOGRA27/39, ISO COATED V2)
- Bij contour-snijden/frezen: Snijlijnen als 100% Magenta aangeven, steunkleur met naam CutContour (in aparte laag)
- Bestanden groter dan 500 cm, geschaald opslaan. (bijv. 1:2, 1:5, 1:10)
- Dekwit kleur aangeven met een spotkleur met de naam White (vulling overdrukken), liefst in een aparte laag

Bij fotobestanden dient u de volgende punten in acht te nemen:

- Bestandsformaten: *.jpg, *.tiff, *.pdf of *.psd
- Afbeeldingen niet als EPS-bestanden opslaan
- Minimaal 72 dpi
- Flattened (niet in lagen)
- Kleuren niet omzetten naar CMYK, maar RGB laten
- Bestanden opmaken met ICC-Kleurprofiel: sRGB of Adobe RGB 1998

Maatvoering en details van de opdracht:

Bij uw bestelling dient u de details van de opdracht te vermelden
Geen leestekens in de bestandsnaam vermelden (bijv: #, !, ?, /, ~, €, : etc.)

Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

- Aantal exemplaren per pagina of soort
- Maatvoering in cm of mm
- Afwerking (ringen, tunnel, contoursnijden, schoonsnijden)
- Kleuren vermelden

Meerwerk:

Indien bestanden niet correct zijn aangeleverd, en daardoor niet verwerkt kunnen worden, vindt er overleg plaats. Dit kan invloed hebben op de levertijd.
Eventuele aanpassingen en/of meerwerk worden in rekening gebracht.